

- Naredba `Needs["LinearRegression`"]` učitava paket potreban za računanje linearne regresije.

```
Needs["LinearRegression`"]
```

- Naredba `SetDirectory["direktorij"]` postavlja direktorij (mapu) u kojoj se nalaze mjerena.

```
SetDirectory["c:\\student\\praktikum"]
```

- Naredba `ReadList["ime datoteke", {format stupca 1, format stupca 2, ...}]` učitava listu podataka iz zadane datoteke.

{Number,Number} određuje koliko stupaca će naredba očitati i u kojem formatu (tekst, cijeli broj, realni broj, ...). U našem slučaju

```
podaci = ReadList["mjerjenje.txt", {Number, Number}]
```

ZADATAK 1

- Naredba `Log[b,x]` vraća logaritam broja x po bazi b . U našem slučaju logaritmira se sadržaj varijable `podaci` a to su dva stupca

```
podaci1 = Log[podaci]
```

- Naredba `ListPlot[podaci]` crta listu uređenih parova $\{x,y\}$.

Opcija `Frame→True` kaže naredbi `ListPlot` da, osim donje i lijeve koordinatne osi crta i gornju i desnu os.

Opcija `FrameLabel→{"Xoznaka","Yoznaka"}` postavlja označe donje (X) i lijeve (Y) osi.

Opcija `Axes→{XosBoolean,YosBoolean}` određuje da li će se na grafu iscrtavati os(i) koje prolaze kroz ishodište određeno opcijom.

Svaki od nacrtanih grafova spremljen je u određenu varijablu (`podaciSlika` ili `podaciLogSlika` u našem slučaju) kako bi se kasnije koristio.

Opcija `PlotStyle→PointSize[s]` postavlja veličinu nacrtane točke na grafu. Veličina točke s predstavlja postotak ukupne širine slike.

`PlotRange` opcija određuje raspon na X i Y osi koji će naredba `ListPlot` iscrtati. Općeniti oblik opcije je `PlotRange→{{xmin,xmax},`

`ImageSize→{širina,visina}` određuje dimenzije slike u jedinicama pts. `ImageSize→w` je ekvivalentno `ImageSize→{w,Automatic}`.

```
podaciSlikal = ListPlot[podaci1, PlotStyle → AbsolutePointSize[5], Axes → False, Frame → True,
FrameLabel → {"ln (t[s])", "ln (h[m])"}, PlotRange → {Automatic, All}, ImageSize → 400];
```

- Naredba `Regress[podaci,{baza prilagodbe},neovisna varijabla]` računa koeficijente i ostale parametre regresije na zadanim podatkovima. Opcija `RegressionReport→{lista parametara}` određuje koje će izračunate parametre regresije (ili tablice parametara) naredba `Regress` vrati.

```
regresijal = Regress[podaci1, {1, x}, x, RegressionReport → {BestFit, ParameterCITable}]
```

- Da bi mogli crtati funkciju prilagodbe, treba je izdvojiti iz izlaznih podataka koje je ispisala naredba `Regress`. Mathematica izlazi sa rezultatom u obliku liste.

```
funkcijal = regresijal[[1, 2]]
```

- Naredba `Plot[f,{x,xmin,xmax}]` crta funkciju f u intervalu (x_{\min}, x_{\max}) . Mogu se koristiti sve opcije kao i za naredbu `ListPlot` i još nekoliko dodatnih opcija.

```
fitSlikal = Plot[funkcija1, {x, -0.6, 0.3}, Axes -> False,
  Frame -> True, FrameLabel -> {"ln (t[s])", "ln (h[m])"}, ImageSize -> 400];
```

- Naredba **Show[slika1,slika2,...]** crta slike spremljene u varijable *slika1*, *slika2*, ... Postavke izgleda preuzimaju se od prve slike.

```
Show[podaciSlikal, fitSlikal];
```

ZADATAK 2

- Kad želimo napraviti neku matematičku operaciju na cijeloj matrici (tablici), dovoljno je tu operaciju primjeniti na varijabli u koju je matrica upisana. Međutim, da bi mogli napraviti matematičku operaciju na samo jednom ili nekoliko (ali ne svim) stupcima, potrebno ih je izdvojiti iz matrice. Članovi matrice *M* obilježeni su rednim brojem retka i stupca u dvostrukim uglatim zagradama (npr. *M[[2,3]]* je član matrice koji se nalazi na presjecištu drugog retka i trećeg stupca). Umjesto broja retka i/ili stupca možemo koristiti opciju *All* kako bi se očitale sve vrijednosti retka i/ili stupca.

```
t = podaci[[All, 1]];
s = podaci[[All, 2]];
```

- Ovisno o konstrukciji, naredba **Table[izraz,{i,i_{min},i_{max}}]** stvara liste, vektore, matrice (tablice) ili tenzore. Varijabla *izraz* sastoji se od jedne ili više funkcija indeksa *i*. Donja i gornja granica indeksa dane su varijablama *i_{min}* i *i_{max}*. Također, moguće je koristiti i funkcije više indeksa (*i, j, k, ...*) čime je postaje moguće stvoriti i višedimenzionalne matrice i tenzore.

Naredba **Length[objekt]** vraća broj elemenata (duljinu) zadano objekta. Objekt može biti lista, vektor, tablica, polinom, ...

```
podaci2 = Table[{(t[[i]])^2, s[[i]]}, {i, 1, Length[podaci]}]
```

```
podaciSlika2 = ListPlot[podaci2, PlotStyle -> AbsolutePointSize[5],
  Axes -> False, Frame -> True, FrameLabel -> {"t^2 [s^2]", "s[m]"}, ImageSize -> 400];
```

```
regresija2 = Regress[podaci2, {1, x}, x, RegressionReport -> {BestFit, ParameterCITable}]
```

```
funkcija2 = regresija2[[1, 2]]
```

```
fitSlika2 = Plot[funkcija2, {x, 25, 85}, Axes -> False,
  Frame -> True, FrameLabel -> {"t^2 [s^2]", "s[m]"}, ImageSize -> 400];
```

```
Show[podaciSlika2, fitSlika2];
```